

## מערכת מאווררי ענק - HVLS Ceiling Fan

### מאוורר תקרה תעשייתי

## HVLS Industrial Ceiling Fan



מנוע מגנט קבוע חימוני בעיצוב חדש, חסכוני בחשמל, קל משקל ועם ויסות מהירות ללא מדרגות. הלהבים מיוצרים בעיצוב אוויר דינמי בהתנגדות נמוכה ושאר רוח גבוה, המאפשרים נפח אוויר גדול, יעילות גבוהה, לחץ אוויר אחיד וכיסוי רחב.

הלהב עשוי מחומרים מרוכבים באיכות גבוהה לתעופה - קל משקל, בטיחות גבוהה ועמידות גבוהה. המוצר כולל 12 מנגנוני בטיחות למניעת נפילה ומוסיף בטיחות מרבית. מתאים לסדנאות, מחסנים לוגיסטיים, אולמות ספורט, תחנות, מרכזי קניות, תערוכות ומקומות גדולים אחרים לאוורור וקירור.

IP	שטח שימוש (m <sup>2</sup> )	שטח כיסוי (m <sup>2</sup> )	רעש (dB)	מהירות (rpm)	ספיקת אוויר (m <sup>2</sup> /min)	הספק (W)	זרם (A)	מתח	קוטר (מ')	דגם
IP65	250	610	39	90	8500	480	1.5	230V	4.3	24-240410
IP65	450	800	39	80	12000	850	2.9	230V	5.5	24-240415

### מאוורר תקרה מסחרי

## VLS Commercial Ceiling Fann

עיצוב מקצועי ומודרני, מראה חדש ואופנתי.

מנוע NdFeB מגנט קבוע חימוני איכותי לתפעול ישיר של הלהב.

הלהבים עשויים מסגסוגת אלומיניום תעופתי באיכות גבוהה עם פרופיל אווירודינמי מתקדם.

מתקן התלייה כולל מבנה מתכוונן להתאמה אנכית נוחה.

כולל ממיר זרם (אינוורטר) מובנה להתקנה, הפעלה ותחזוקה קלה.

מתאים לבתים, כיתות, משרדים, חנויות, בתי חולים, סופרמרקט, טים, מלונות ועוד - למניעת חום, לאוורור ולשיפור איכות האוויר.



IP	שטח שימוש (m <sup>2</sup> )	שטח כיסוי (m <sup>2</sup> )	רעש (dB)	מהירות (rpm)	ספיקת אוויר (m <sup>2</sup> /min)	הספק (W)	זרם (A)	מתח	קוטר (מ')	דגם
IP65	115	330	39	110	5250	260	0.72	230V	3	24-240405

אורות  
העמקים

